Радиоуправляемый регулятор FHKR-IP

Основные преимущества

- Интеллектуальный регулятор заменяет уже существующие радиаторные термостаты
- **Программируемая и моментально регулируемая температура** помещения обеспечивает комфорт и экономит деньги за отопление
- Автоматическое снижение температуры отопительного прибора при проветривании
- Автоматическая калибровка и регулярное самотестирование предотвращает заедание вентилей и отложение извести
- **Управление через смартфон,** шлюз "Access-point-IP" **и бесплатное приложение** "IP-App", через Центральный настенный термостат "WHZ-IP" или на самом устройстве через колесо регулирования
- До 3-х настраиваемых недельных профилей: Температура помещения регулируемая по времени (до 6-и режимов отопления с индивидуально настраиваемыми температурами в день)
- Возможность точной настройки на 0,5 °C
- Безопасность: Защита от замерзания, автоматическая защита против засорения клапанов
- Большой дисплей с подсветкой
- Металлическая накидная гайка обеспечивает прочное соединение ко всем стандартным вентилям
- "Boost"-функция для быстрого отопления помещения за 5 минут
- Может быть установлен легко и без вмешательства в отопительную систему (без врезки и без слива теплоносителя) на все стандартные клапаны M30 x 1,5 например, HEIMEIER)
- Комфортное **голосовое управление** (например, через Amazon Alexa или Google Assistant)

Технические характеристики

Напряжение питания	2x 1,5 В LR06/Mignon/AA
Потребляемый ток	120 мА (макс.)
Срок службы батареек	2 года
Степень защиты	IP20
Температура окр. среды	0 до 50 °C
Размеры (Ш x В x Г)	58 x 71 x 97 мм
Вес	205 г (с батарейками)
Рабочая частота	868 МГц (до 25 мВт мощность излучения)
Дист. передачи внутри здания	30 м (средняя)
Соединение	M30 x 1,5 мм

Программное обеспечение IP-App (бесплатно)

Download on the App Store

Google play

Комплект поставки

- **Радиоуправляемый регулятор FHKR-IP**
- **Адаптеры для клапанов Danfoss типа RA,RAV и RAVL**
- **Удлинитель штока для клапана Danfoss RAV**
- **Опорное кольцо**
- **Винт M4 x 12 мм и гайка M4**
- **2 батарейки по 1,5 В LR6/Mignon/AA**
- **Руководство по монтажу и эксплуатации**